



- 1 Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und prüfen Sie die Vollständigkeit.

Größe	Anzahl der Segmente
XL	5
L, M	4
XS, S	3
XXS	2

- 2 Legen Sie die Stangensegmente hintereinander geordnet auf den Boden, beginnend mit dem größten Stangendurchmesser.

- 3 Stangensegmente zusammenstecken.

- 4 Zur Befestigung der Flaggen-Bespannung an der Stange schieben Sie den Hohlraum von der Stangenspitze beginnend auf die Stange auf.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die Stangenspitze komplett in das verstärkte Ende des Hohlraums eingeführt wird. Die Stange darf nicht überspannt werden!

- 5 Schieben Sie die Schelle auf die Stange. Befestigen Sie die Schlaufe des Druckteiles an der Schelle. Fixieren Sie die Schelle mit dem Feststellrädchen in der gewünschten Höhe.

- 6 Komplettieren Sie die Flagge mit einer der gelieferten Bodenhalterungen (je nach Bestellumfang)

Bei Verwendung des Erdspießes bitte beachten: Schlagen Sie bei der Montage niemals auf den Rotator sondern ausschließlich auf den Spieß. Reklamationen, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, können nicht anerkannt werden.