

### Aufbauanleitung

Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und prüfen Sie die Vollständigkeit:

Größe	Stangen-segmente	Y-Element
XL	8	1
L, M	6	1

Im Lieferumfang enthalten sollten jeweils 2 Stangensegmente gleichen Durchmessers. (für rechten + linken Hohlraum).

Legen Sie die Stangensegmente für jede Seite des Hohlraums hintereinander geordnet auf den Boden, beginnend mit dem größten Stangendurchmesser.

Stangensegmente für jede Seite zusammenstecken.


Jeweils unteres Ende mit dem Y-Element verbinden.

Zur Befestigung der Bespannung den Hohlraum auf jeder Seite von der Stangenspitze beginnend auf die Stange schieben.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stangenspitzen komplett in die verstärkten Enden der Hohlräume eingeführt werden.

(Um Faltenbildung zu vermeiden bitte die Bespannung nicht zu weit nach unten ziehen. Gg.falls die Flagge etwas rütteln, damit die Bespannung ihre optimale Form annimmt.)

Kompletieren Sie das Fahnen-System nun mit der gelieferten Bodenhalterung / Standfuß.



### Pflege- und Reinigungshinweis:

Die Polyesterstoff-Bespannung kann in jeder Haushaltswaschmaschine unter Verwendung eines Markenwaschmittels bei max. 60° C gewaschen werden. Vor dem Waschen empfiehlt es sich, alle harten Teile, die Beschädigungen des Flaggenstoffes verursachen können zu entfernen. Zum Trocknen werden die Fahnen tropfnass aufgehängt, bzw. der der Stange befestigt. Von einer chemischen Reinigung sollte grundsätzlich abgesehen werden da sonst keine Gewährleistung für die Farbechtheit gegeben werden kann.